

# PES6-COB 6 watts






Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PES6-COB-2700	Inox	6 w	2700K	460 lm
PES6-COB-3000	Inox	6 w	3000K	470 lm
PES6-COB-4000	Inox	6 w	4000K	500 lm

Caractéristiques Luminaire										
Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
ø53 mm	ø64 x 80 mm	80	67	08	24°-36°	non	non	CREE	30 000 h	3 ans


Caractéristiques Alimentation		
Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC100-245V	50 - 60 Hz	de -25° à +50°

Résistance		
Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK08	6 mm	2000 kg



## Photometric Data (3000K, 1x36°) & Illumination Picture

Light Distribution Curve [Unit: cd]



Lux distance Curve

	Illuminance at a Distance	
	Center Beam LUX	Beam Width V H
2m	182.33 LUX	1.2m 1.2m
4m	45.58 LUX	2.3m 2.4m
6m	20.26 LUX	3.5m 3.6m
8m	11.40 LUX	4.7m 4.8m
10m	7.29 LUX	5.8m 6.0m
12m	5.06 LUX	7.0m 7.2m

Vert.Spread:32.5 Horiz.Spread:33.2

Illumination Picture



Certifications

CE - RoHS